

# アルファシリンダー

アルファシリンダーは、コンクリートのひび割れ補修において、低圧注入工法で使用される注入器具です。シリンダーに目盛り表示があるので、注入剤の硬化後、シリンダー内の残量から注入量や硬化状態などの作業管理が容易に行えます。

## 特長

- 加圧ゴムによって、低圧力で自動的に注入することができます。
- シリンダーの目盛り表示により、注入量が確認できます。
- シリンダー内の残量で、硬化状態の確認が容易に行えます。

## 用途

- コンクリート構造物のひび割れへの注入接着



注入器本体  
取り付け座金 加圧ゴム



壁面取り付け時状態

**使用材料一覧**

- 「アルファテック300」 低粘度エポキシ接着剤
- 「アルファテック330」 耐熱性エポキシ接着剤
- 「アルファテック340」 水中硬化型／低粘性エポキシ接着剤
- 「アルファテック341」 水中超速硬型エポキシ接着剤
- 「アルファテック342」 水中速硬化型エポキシ接着剤
- 「アルファテック348」 チキソ性エポキシ接着剤
- 「アルファテック370」 油濁コンリート用エポキシ接着剤
- 「アルファテック380」 浸透性エポキシ接着剤
- 「アルファテック388」 浸透性エポキシ接着剤

◇詳細は、各製品のカタログをご参照ください。

※本品は改良のため性状、性能を変更する場合があります。予めご了承くださいませようお願い致します。

**注意事項**

- ・直接皮膚に接触するとかぶれを生じることがありますので、取り扱いに注意して下さい。
- ・取り扱いには保護具(保護メガネ、ゴム手袋、マスク等)を着用し、換気を充分に行って下さい。
- ・樹脂が皮膚に付着した場合は速やかに拭き取り、石鹼水等でよく洗い流して下さい。
- ・目に入った場合は多量の水で洗浄し、医師の診察を受けて下さい。
- ・使用にあたってはSDSをお読み下さい。

**アルファ工業株式会社**  
**ALPHA KOGYO K.K.**

横浜 本社 〒230-0045 横浜市鶴見区末広町1-1-51 TEL:045-500-0500 FAX:045-500-0550  
URL: <https://www.alpha-kogyo.com> / E-mail: [alpha-kogyo@alpha-kogyo.co.jp](mailto:alpha-kogyo@alpha-kogyo.co.jp)  
1-1-51 SUEHIRO-CHO, TSURUMI-KU, YOKOHAMA-SHI, 230-0045 JAPAN  
神戸事業所 〒652-0882 神戸市兵庫区芦原通6-3-3 TEL:078-681-7051 FAX:078-671-2282  
6-3-3 ASHIMADORI, HYOGO-KU, KOBE-SHI, 652-0882 JAPAN